

LOTUS E SERİSİ

PLAZMA-HİDROJEN TEKNOLOJİLİ ELEKTRİKLİ KOMBİ

ÜRÜN NUMARASI:

YÜKSEK VERİMLİLİKTE ISITMA SİSTEMİ

Kombi üzerindeki ısı kayıplar dahi kapalı ortama kurulumu yapıldığı için kazanca dönüşmektedir. Bu yüzden dış ortam koşullarını düşünmek zorunda kalmayacaksınız. Yeni nesil ısıtma sisteminizi kurarken bir proje çizdirmeye ve onaylatmanıza ihtiyaç yoktur çünkü kombimiz son derece güvenlidir.

SİSTEMİN EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

Ürün kurulum esnasında bir baca bağlantısına ihtiyaç duymaz. Kurulumdan önce ya da sonra bir kuruluştan izin/onay almanız gerekmez. Sessiz çalışırken komşularınızı da rahatsız etmez ve kapalı alanlar dahilinde de kurulumu uygundur. Sistem bakım /onarımları kış mevsiminde bile kapalı alan koşullarında yapılacağı için daha kolay bir çalışma ile tamamlanacaktır.

Ürün Modeli :
LOTUS E300 – E400

YesTR ve LEED
Sertifikalarına uygundur.

Esnek ve ayarlanabilir enerji tüketimi sebebiyle alternatif enerji kaynakları ile mükemmel şekilde birlikte kullanılabilir. Hatta alternatif enerji kaynaklarınız 2 kw enerji bile üretiyorsa kombiniz düşük güçte çalışmaya devam eder. Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaşması ile birlikte yeni nesil ısıtma sistemimiz çok tercih edilen ısıtma sistemi olarak öne çıkmaktadır. Gerek ürün bedeli gerekse bakım onarım bedelleri olarakta en ekonomik ısıtma sistemi avantajını sunmaktadır. Kombi , elektrik ve suyun olduğu her yerde çalışabilen sürdürülebilir bir ısıtma sistemi olarak kendini ispatlamaktadır. Akıllı ev sistemleri ya da akıllı oda termostatları ile kontrol altında çalıştırmak için teknik altyapısı hazırlanmıştır.

Model	E300	E400
Çalışma Voltajı	380 VAC 50-60 Hz	380 VAC 50-60 Hz

Teknik Özellikler

Enerji Verimliliği	A+	A+
Sirkülasyon Pompası Enerji Verimliliği	A / A+ (opsiyonel)	A / A+(opsiyonel)
Karbon Emisyonu (CFP)	0,00 gr	0,00 gr
Isı Yer Değiştiriciler	Serpantin + 20 plaka(Asgari)	Serpantin + 20 plaka (Asgari)
Elektriki Güvenlik Seviyesi	Class 1	Class 1
Mekanik Güvenlik Termostatı	90°C	90°C
IP Güvenlik Seviyesi	20	20
Gürültü Seviyesi (EN 12102)	40 dB(A)	40 dB(A)
Çalışma Ortamı Sınırları	5/40 °C	5/40 °C
Isıtma Hattı Çıkış Sıcaklığı (Azami)	70 °C	70 °C
Yükseklik	860 mm	1020 mm
Genişlik	450 mm	450 mm
Derinlik	290 mm	300 mm
Boş Ağırlık	30 kg	36 kg
Dolu Ağırlık	42 kg	48 kg
Cihazın Yüksek Voltaj Koruması Sınırı	275 V	275 V
Kasa Malzemesi	Aluminyum	Aluminyum
Sirkülasyon Pompası Tüketimi	45-90 W	45-90 W
Enerji Tüketimi	6 kw	8 kw
Ortalama Yıllık Tüketim (100 m ² Daire için)	5600-7600 kw	5600-7600 kw
Kazan Su Kapasitesi	12 lt	16 lt
Sıcak Su Kullanım Kapasitesi	3,5 lt / dk 40-50 C	4Lt/dk 40-50 C

Servis / Danışma Hattı

Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız .

Tel: 0 216 3241477 – 02164669191

Servis / Bayilerimiz / Distribütörlerimiz

Yetkili kişilerin irtibat bilgileri web sitemizde yayındadır.

: www.utet.com.tr www.lotusisistma.com

Kurulum Beyanı

Kurulum ve devreye alma hizmetleri yetkili servis çalışanları tarafından tamamlanmalıdır. Kurulum esnasında kireç hasarlarından korunmak için kireç filtresi kullanılması garanti koşullarının yerine getirilmesi için zorunludur. Yetkili servis çalışanları haricinde kombiye yapılan müdahaleler olursa , garanti koşulları dışında kalır.

Web Sitesi :

www.utet.com.tr

www.lotusisistma.com